

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DBJ434DQA



Caratteristiche principali del prodotto

Autodose Funzione per dosare automaticamente la giusta quantità di detergente in base al ciclo selezionato. Una soluzione intelligente ed economica sotto ogni punto di vista.

Porta Scorrevole Sliding Grazie al sistema di porta scorrevole, le lavastoviglie De Dietrich si adattano facilmente e con discrezione a qualsiasi configurazione di cucina.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DBJ434DQA
Codice EAN	3660767995536
Codice doganle	84221100

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da Incasso
Numero coperti	14
Tipo di motore	A Induzione
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Convezione naturale, con aperta automatica della porta (disinseribile)
Funzione 3 in 1	Sì
Colore porta	Rivestimento porta non fornito
Colore pannello	Nero
Luce interna	No
Connessione	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	B
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	65
Durata ciclo (min.)	235
Consumo acqua (L/ciclo)	9.8
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	42
Classe di emissioni di rumore acustico	B

PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Touch -sensitive
Blocco tastiera	Sì
Avvio ritardata (ore)	24
Tempo rimanente	Sì
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	7
Programmi	Auto - Ec - Hygiene Plus - Fragile - Silenzioso Notturno - Rapido 30 min. - Ammollo
Opzioni	Boost - Express - Lavaggio alternativo - Autodose
Numero di temperature di lavaggio	5
Temperature (°C)	45, 50, 55, 60, 65
Indicatore sale	Sì
Indicatorebrillantante	Sì

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DBJ434DQA

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	Sì
Cestello portaposate	No
Dotazione cesto superiore	1 portabicchieri - 1 supporto per bicchieri a stelo + tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

SICUREZZA	
Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco - Aquablock

INSTALLAZIONE	
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	815X598X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	890X645X645
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X600X580
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	No
Assemblaggio porta	Porta scorrevole
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	10
Peso lordo (kg)	46
Peso netto (kg)	36.8
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	1900
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

PRODUZIONE	
Paese d'origine	Cina
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	1879318
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1879318