

De Dietrich

Lavastoviglie



Caratteristiche principali del prodotto

Porta Scorrevole Sliding Grazie al sistema di porta scorrevole, le lavastoviglie De Dietrich si adattano facilmente e con discrezione a qualsiasi configurazione di cucina.

Disattivazione apertura automatica della porta Possibilità di disattivare il sistema di apertura automatica della porta per proteggere qualsiasi tipo di superficie di lavoro.

Mini Cestello Scorrevole Un piccolo cestello che può scorrere liberamente sopra il cestello superiore. Una soluzione intelligente per caricare la lavastoviglie con maggiore flessibilità.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DCJ422Q SX
Codice EAN	3660767984493
Codice doganle	84221100

Ref.: DCJ422Q SX

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da Incasso
Numero coperti	14
Tipo di motore	A Induzione
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Convezione naturale, con apertura automatica della porta (disinseribile)
Funzione 3 in 1	Sì
Colore porta	Rivestimento porta non fornito
Colore pannello	Acciaio inossidabile
Luce interna	No
Connessione	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	C
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	75
Durata ciclo (min.)	198
Consumo acqua (L/ciclo)	9.8
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	42
Classe di emissioni di rumore acustico	B

PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Touch -sensitive
Blocco tastiera	Sì
Avvio ritardata (ore)	24
Tempo rimanente	Sì
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	8
Programmi	Intensivo - Eco - ICS+ - 90 min. - Rapido 30 min. - Vetro - Universale - Prelavaggio
Opzioni	Mezzo carico -Express - Asciugatura Plus -Boost
Numero di temperature di lavaggio	5
Temperature (°C)	45, 50, 55, 60, 65
Indicatore sale	Sì
Indicatorebrillantante	Sì

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DCJ422QSX

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	Piccolo cestello scorrevole
Cestello portaposate	Sì
Dotazione cesto superiore	1 portabicchieri - 1 supporto per bicchieri a stelo + tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

SICUREZZA	
Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco - Aquablock - Anti-perdite

INSTALLAZIONE	
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	815X598X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	890X645X645
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X600X580
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	Sì
Assemblaggio porta	Porta scorrevole
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	10
Peso lordo (kg)	46
Peso netto (kg)	39.5
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	1930
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

PRODUZIONE	
Paese d'origine	Cina
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	997309
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/997309