

De Dietrich

Lavastoviglie



Caratteristiche principali del prodotto

Terzo cestello Lavastoviglie da 15 comperti, dotata di un terzo cestello dedicato a posate e utensili da cucina. I lati scorrono per creare spazio per calici a stelo lungo nel cestello inferiore, assicurando un lavaggio sicuro e perfetto.

Motore inverter Un motore ad alte prestazioni, più silenzioso e di lunga durata.

ICS + Sistema di controllo intelligente Una tecnologia che utilizza sensori avanzati per rilevare automaticamente il livello di sporco, misura con precisione la quantità di stoviglie, selezionando il miglior ciclo di lavaggio, risciacquo e asciugatura e regolare l'uso di acqua ed energia per la massima efficienza.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DCJ532DQX
Codice EAN	3660767978874
Codice doganle	84221100

Ref.: DCJ532DQX

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da Incasso
Numero coperti	14
Tipo di motore	A Induzione
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Convezione naturale, con aperta automatica della porta
Funzione 3 in 1	Sì
Colore porta	Rivestimento porta non fornito
Colore pannello	Acciaio inossidabile
Luce interna	No
Connessione	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	C
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	76
Durata ciclo (min.)	198
Consumo acqua (L/ciclo)	9.8
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	42
Classe di emissioni di rumore acustico	B

PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Touch -sensitive
Blocco tastiera	Sì
Avvio ritardata (ore)	24
Tempo rimanente	No
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	8
Programmi	Intensivo - Eco - ICS+ - 90 min. - Rapido 30 min. - Vetro - Universale - Prelavaggio
Opzioni	Mezzo carico - Asciugatura Express Plus - Boost - Risparmio energetico
Numero di temperature di lavaggio	5
Temperature (°C)	45, 50, 55, 60, 65
Indicatore sale	Sì
Indicatorebrillantante	Sì

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DCJ532DQX

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	Sì
Cestello portaposate	No
Dotazione cesto superiore	1 portabicchieri - 1 supporto per bicchieri a stelo + tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

SICUREZZA	
Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco - Aquablock - Anti-perdite

INSTALLAZIONE	
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	815X598X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	890X645X645
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X600X580
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	No
Assemblaggio porta	Standard
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	10
Peso lordo (kg)	50.5
Peso netto (kg)	43.5
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	1930
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

PRODUZIONE	
Paese d'origine	Cina
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	1194608
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1194608