

# De Dietrich

## Lavastoviglie

Ref.: DDFI532QB



### Caratteristiche principali del prodotto

**Porta scorrevole sliding** Grazie al sistema di porta scorrevole, le lavastoviglie De Dietrich si adattano facilmente e con discrezione a qualsiasi configurazione di cucina.

**Apertura automatica porta** La funzione di apertura automatica della porta a fine ciclo aumenta l'efficienza dell'asciugatura: l'aria calda e umida viene espulsa dalla lavastoviglie aumentando l'efficienza.

**Dual pro wash** Innovativo sistema di spruzzo PlusWash, progettato per migliorare in modo significativo le prestazioni di lavaggio. Un braccio satellitare aggiuntivo garantisce un getto potente e uniforme di acqua e detergente, raggiungendo anche gli angoli più difficili e tutte le stoviglie.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DDFI532QB
Codice EAN	3660767984578
Codice doganle	84221100

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da incasso
Numero coperti	15
Tipo di motore	A induzione
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Convezione naturale
Funzione 3 in 1	Sì
Colore porta	-
Colore pannello	Nero
Luce interna	No
Connessione	No

### PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	D
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	86
Durata ciclo (min.)	254
Consumo acqua (L/ciclo)	9
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	44
Classe di emissioni di rumore acustico	B

### PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Microinterruttore
Blocco tastiera	No
Avvio ritardato (ore)	19
Tempo rimanente	Sì
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	9
Programmi	Auto, Rapido 30 min, Fragile, Igiene Plus, Intensivo, Eco
Opzioni	Mezzo carico, Asciugatura Plus, Risparmio energetico, Avvio ritardato
Numero di temperature di lavaggio	6
Temperature (°C)	30, 40, 50, 60, 65, 70
Indicatore sale	Sì
Indicatore brillantante	Sì

# De Dietrich

## Lavastoviglie

Ref.: DDFI532QB

### EQUIPAGGIAMENTO INTERNO

Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	No
Cestello portaposate	Sì
Dotazione cesto superiore	4 supporti per calici + tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

### SICUREZZA

Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco
---------------------	--------------------------

### INSTALLAZIONE

Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	820X598X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	851X644X661
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X600X580
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	No
Assemblaggio porta	Porta scorrevole
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	8
Peso lordo (kg)	40
Peso netto (kg)	38
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	-
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

### PRODUZIONE

Paese d'origine	Turchia
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	1195143
URL EPREL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1195143">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1195143</a>