

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DKFI44QSB



Caratteristiche principali del prodotto

Motore inverter Un motore ad alte prestazioni, più silenzioso e di lunga durata.

Ventola turbo La ventola assicura la circolazione dell'aria, permettendo la dissipazione del vapore ed evitando residui d'acqua alla fine del ciclo.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DKFI44QSB
Codice EAN	3660767988873
Codice doganle	84221100

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da incasso
Numero coperti	14
Tipo di motore	A induzione
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Sistema di asciugatura ventilato
Funzione 3 in 1	Sì
Colore porta	Rivestimento porta non fornito
Colore pannello	Nero
Luce interna	No
Connessione	No

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	D
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	85
Durata ciclo (min.)	254
Consumo acqua (L/ciclo)	9
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	44
Classe di emissioni di rumore acustico	B

PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Microinterruttore
Blocco tastiera	No
Avvio ritardata (ore)	19
Tempo rimanente	Sì
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	8
Programmi	Masterwash - ICS+ - Igiene Plus Eco - Express 14 min - Rapido 30 min - Lavaggio a vapore - Super 50 min
Opzioni	Partenza ritardata - Mezzo carico, Express - Silenzioso notturno - Asciugatura Plus
Numero di temperature di lavaggio	6
Temperature (°C)	30, 40, 50, 60, 65, 70
Indicatore sale	Sì
Indicatorebrillantante	Sì

De Dietrich

Lavastoviglie

Ref.: DKFI44QSB

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	No
Cestello portaposate	Sì
Dotazione cesto superiore	1 supporto per posate + 2 supporti tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

SICUREZZA	
Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco - Anti-perdite

INSTALLAZIONE	
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	820X598X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	851X644X661
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X600X580
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	No
Assemblaggio porta	Porta scorrevole
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	8
Peso lordo (kg)	40
Peso netto (kg)	38
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	1900
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

PRODUZIONE	
Paese d'origine	Turchia
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	1361640
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361640