

De Dietrich

Forno



Caratteristiche principali del prodotto

Ai talent sensor Grazie ad Ai Talent Sensor, il forno gestisce automaticamente il tempo, la modalità e la temperatura di cottura in base al livello di umidità della preparazione rilevato dal sensore.

Automode Il forno programma autonomamente una moltitudine di piatti. In base alla ricetta selezionata, suggerirà automaticamente il metodo di cottura ideale per garantire un risultato eccellente.

Cottura a bassa temperatura Questa esclusiva funzione cuoce carne, pollame, pesce, gratin o ricette a base di yogurt in modo uniforme, regolare e delicato. Un metodo unico che esalta il sapore di ogni ingrediente creando piatti succosi con una tenerezza incomparabile.

Ref.: DOP4556X

GENERALE

Brand	De Dietrich
Codice Commerciale	DOP4556X
Codice EAN	3660767993266
Codice doganle	85166080

CARATTERISTICHE

Tipo modello	Incasso
Tipo di alimentazione	Elettrico
Modalità di cottura	Multifunzione +
Sistema di pulizia del forno	Pirolitico
Colore	Stellar Steel
Tipologia di comandi	Schermo LCD bianco
Numero di manopole	1
Tipologia di porta interna	Vetro completamente rimovibile
Modalità di apertura della porta	Apertura verso il basso con sistema Soft Close
Capacità del serbatoio dell'acqua (L)	-

CONNETTIVITÀ

Connettività	No
Tipo di connettività	-
Caratteristiche	-

PRESTAZIONI

Indice di Efficienza Energetica (EEI) (kWh)	81.4
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico in modalità convenzionale (kWh)	0.7
Consumo energetico in modalità ventilata (kWh)	1.1
Potenza del grill	2100
Consumo in modalità stand-by (W)	0.8
Consumo in stand-by con connessione attiva (W)	-
Volume della cavità interna (L)	73
Dimensioni della cavità interna AxLxP (mm)	382X474X405
Rivestimento interno	Smaltato
Luce all'apertura della porta	Sì

De Dietrich

Forno

Ref.: DOP4556X

FUNZIONI DI COTTURA	
Numero delle funzioni di cottura	18
Programma 1	Tradizionale
Programma 2	Calore Combinato
Programma 3	Grill Variabile
Programma 4	Grill Ventilato
Programma 5	Calore Ventilato
Programma 6	Piastra inferiore + ventola
Programma 7	Eco
Programma 8	Mantenimento caldo
Programma 9	Scongelamento
Programma 10	Lievitazione impasto
Programma 11	Essiccazione
Programma 12	Shabbat
Programma 13	Guida cucina
Programma 14	Cottura a bassa temperatura
Programma 15	Pyroexpress (59 min)
Programma 16	Pirolisi (2h)
Programma 17	Chef
Programma 18	Air Fry
Programma 19	-
Programma 20	-
Programma 21	-
Programma 22	-
Programma 23	-
Programma 24	-
Programma 25	-
Programma 26	-

ACCESSORI E DOTAZIONE	
Tipologia di guide laterali	6 livelli di griglie cromate
Numero di guide telescopiche laterali	1
Guide telescopiche laterali	Sistema di scorrimento telescopico parziale
Numero di griglie	4
Tipologia di griglie	2 griglie di sicurezza piatta, 2 mezze griglie
Numero di piatti e teglie	3
Tipologia di piatti e teglie	1 vassoio raccogli gocce da 45 mm, 1 vassoio forato da 20 mm, 1 teglia da 8 mm
Girarrosto	No

SICUREZZA	
Tipologia di sistemi di sicurezza	Comando di blocco
Tipologia di porta	Porta fredda a 4 vetri

INSTALLAZIONE	
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3.385
Fusibile richiesto (A)	16
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza di alimentazione (Hz)	50/60
Dimensioni del prodotto senza imballo AxLxP (mm)	592X592X609
Misure del prodotto con imballo (mm)	670X640X660
Dimensioni di incasso AxLxP (mm)	585X560X550
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	115
Tipologia di spina	Senza spina
Peso netto (kg)	38.7
Peso lordo (kg)	40

PRODUZIONE	
Paese di origine	France
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	20
Indice di riparabilità	-