

De Dietrich

Forno



Caratteristiche principali del prodotto

Ai Talent probe La sonda Wireless Ai Talent Probe soddisfa anche i cuochi più esigenti, garantendo risultati di eccellenza: temperatura interna controllata con precisione al grado, tempi di cottura perfetti, consistenza ottimale e sapore sublime.

Schermo TFT smart navigation L'interfaccia è dotata di un ampio schermo TFT ad alta definizione da 4,3", arricchito con funzionalità innovative. Foto straordinarie mostrano i piatti predefiniti e le ricette in modalità di cottura automatica, con un realismo sorprendente e unico.

Selettore sensoriale Con suo design appagante sia al tatto che alla vista, con il suo diametro importante, il selettore consente di regolare ogni impostazione con estrema precisione. La sua superficie zigrinata e il taglio diamantato offrono una presa sicura e una sensazione di perfetto controllo..

Ref.: DOP4746BT

GENERALE

Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DOP4746BT
Codice EAN	3660767993419
Codice doganle	85166080

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Incasso
Tipo di alimentazione	Elettrico
Modalità di cottura	Multifunzione +
Sistema di pulizia del forno	Pirolitico
Colore	Infinite Black
Tipologia di comandi	Schermo colori TFT
Numero di manopole	1
Tipologia di porta interna	Vetro completamente rimovibile
Modalità di apertura della porta	Apertura verso il basso con sistema Soft Close
Capacità del serbatoio dell'acqua (L)	-

CONNETTIVITÀ

Connettività	No
Tipo di connettività	-
Caratteristiche	-

PRESTAZIONI

Indice di Efficienza Energetica (EEI) (kWh)	81.4
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico in modalità convenzionale (kWh)	0.7
Consumo energetico in modalità ventilata (kWh)	1.1
Potenza del grill	2100
Consumo in modalità stand-by (W)	0.8
Consumo in stand-by con connessione attiva (W)	-
Volume della cavità interna (L)	73
Dimensioni della cavità interna AxLxP (mm)	382x474x405
Rivestimento interno	Smaltato
Luce all'apertura della porta	Sì

De Dietrich

Forno

FUNZIONI DI COTTURA	
Numero delle funzioni di cottura	21
Programma 1	Tradizionale
Programma 2	Calore Combinato
Programma 3	Grill Variabile
Programma 4	Grill Ventilato
Programma 5	Calore Ventilato
Programma 6	Piastra inferiore + ventola
Programma 7	Eco
Programma 8	Mantenimento caldo
Programma 9	Scongelamento
Programma 10	Lievitazione impasto
Programma 11	Essiccazione
Programma 12	Shabbat
Programma 13	Guida cucina
Programma 14	Cottura a bassa temperatura
Programma 15	Dolci Francesi
Programma 16	Ricette dal Mondo
Programma 17	Pyroexpress (59 min)
Programma 18	Pirolisi Automatico
Programma 19	Pirolisi (2h)
Programma 20	Air Fry
Programma 21	Sonda Wireless
Programma 22	-
Programma 23	-
Programma 24	-
Programma 25	-
Programma 26	-

ACCESSORI E DOTAZIONE	
Tipologia di guide laterali	6 livelli di griglie cromate
Numero di guide telescopiche laterali	1
Guide telescopiche laterali	Sistema di scorrimento telescopico parziale
Numero di griglie	4
Tipologia di griglie	2 griglie di sicurezza piatta, 2 mezze griglie
Numero di piatti e teglie	3
Tipologia di piatti e teglie	1 vassoio raccogli gocce 45 (mm) + 1 vassoio forato 20 (mm) + 1 teglia da 8 mm
Girarrosto	No

Ref.: DOP4746BT

SICUREZZA	
Tipologia di sistemi di sicurezza	Comando di blocco
Tipologia di porta	Porta fredda a 4 vetri

INSTALLAZIONE	
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3.385
Fusibile richiesto (A)	16
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza di alimentazione (Hz)	50/60
Dimensioni del prodotto senza imballo AxLxP (mm)	592X592X609
Misure del prodotto con imballo (mm)	670X640X660
Dimensioni di incasso AxLxP (mm)	585X560X550
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	115
Tipologia di spina	Senza spina
Peso netto (kg)	38.7
Peso lordo (kg)	40

PRODUZIONE	
Paese di origine	France
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	20
Indice di riparabilità	-