

De Dietrich

Forno



Caratteristiche principali del prodotto

Essiccazione Il processo di disidratazione consente di essiccare un'ampia varietà di alimenti, come erbe aromatiche, frutta o verdura, a una temperatura controllata. permette di conservare i cibi mantenendo intatti minerali e vitamine.

Crispy Gli amanti dei piatti gratinati possono configurare questa funzione così da rendere una pietanza perfettamente croccante e dorata, senza modificare le impostazioni di cottura.

Combined heat Il sistema è perfetto per preparazioni soffici e leggere. Grazie alla resistenza posizionata intorno alla ventola, il calore viene distribuito in modo uniforme, garantendo la giusta umidità per pizze e quiche perfette. Questa tecnologia, inoltre, consente un notevole risparmio energetico.

Ref.: DOP4756W

GENERALE

Brand	De Dietrich
Codice Commerciale	DOP4756W
Codice EAN	3660767000551
Codice doganle	85166080

CARATTERISTICHE

Tipo modello	Incasso
Tipo di alimentazione	Elettrico
Modalità di cottura	Multifunzione +
Sistema di pulizia del forno	Pirolitico
Colore	Eternal White
Tipologia di comandi	Schermo a colori TFT
Numero di manopole	1
Tipologia di porta interna	Vetro completamente rimovibile
Modalità di apertura della porta	Apertura verso il basso con sistema Soft Close
Capacità del serbatoio dell'acqua (L)	-

CONNETTIVITÀ

Connettività	Sì
Tipo di connettività	Wifi
Caratteristiche	-

PRESTAZIONI

Indice di Efficienza Energetica (EEI) (kWh)	81,4
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo energetico in modalità convenzionale (kWh)	0,7
Consumo energetico in modalità ventilata (kWh)	1,1
Potenza del grill	2100
Consumo in modalità stand-by (W)	0,8
Consumo in stand-by con connessione attiva (W)	2
Volume della cavità interna (L)	73
Dimensioni della cavità interna AxLxP (mm)	382X474X405
Rivestimento interno	Smaltato
Luce all'apertura della porta	Sì

De Dietrich

Forno

Ref.: DOP4756W

FUNZIONI DI COTTURA	
Numero delle funzioni di cottura	20
Programma 1	Tradizionale
Programma 2	Calore Combinato
Programma 3	Grill Variabile
Programma 4	Grill Ventilato
Programma 5	Calore Ventilato
Programma 6	Piastra inferiore + ventola
Programma 7	Eco
Programma 8	Mantenimento caldo
Programma 9	Scongelamento
Programma 10	Lievitazione impasto
Programma 11	Essiccazione
Programma 12	Chef
Programma 13	Guida cucina
Programma 14	Cottura a bassa temperatura
Programma 15	Dolci Francesi
Programma 16	Ricette dal Mondo
Programma 17	Air Fry
Programma 18	Pyroexpress (59 min)
Programma 19	Pirolisi Automatico
Programma 20	Pirolisi (2h)
Programma 21	-
Programma 22	-
Programma 23	-
Programma 24	-
Programma 25	-
Programma 26	-

ACCESSORI E DOTAZIONE	
Tipologia di guide laterali	6 livelli di griglie cromate
Numero di guide telescopiche laterali	1
Guide telescopiche laterali	Sistema di scorrimento telescopico parziale
Numero di griglie	4
Tipologia di griglie	2 griglie di sicurezza piatta, 2 mezze griglie
Numero di piatti e teglie	3
Tipologia di piatti e teglie	1 vassoio raccogli-gocce 45 (mm) + 1 vassoio forato 20 (mm) + 1 teglia da 8 mm
Girarrosto	No

SICUREZZA	
Tipologia di sistemi di sicurezza	Comando di blocco
Tipologia di porta	Porta fredda a 4 vetri

INSTALLAZIONE	
Assorbimento elettrico massimo (kW)	3.385
Fusibile richiesto (A)	16
Voltaggio (V)	220-240
Frequenza di alimentazione (Hz)	50/60
Dimensioni del prodotto senza imballo AxLxP (mm)	592X592X609
Misure del prodotto con imballo (mm)	670X640X660
Dimensioni di incasso AxLxP (mm)	585X560X550
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	115
Tipologia di spina	Senza spina
Peso netto (kg)	44.1
Peso lordo (kg)	45.6

PRODUZIONE	
Paese di origine	France
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	20
Indice di riparabilità	-