

De Dietrich

Forno



Caratteristiche principali del prodotto

Ai talent combi steam Il forno a vapore Ai Talent Combi eccelle nella preparazione di piatti sani e gustosi. Dotato delle ultime innovazioni sia della cucina tradizionale che di quella moderna, offre un'ampia varietà di opzioni: cottura combinata, 100% a vapore o Sous Vide.

Selettore sensoriale Con suo design appagante sia al tatto che alla vista, con il suo diametro importante, il selettore consente di regolare ogni impostazione con estrema precisione. La sua superficie zigrinata e il taglio diamantato offrono una presa sicura e una sensazione di perfetto controllo.

Auto mode Il forno è programmato con più di 100 ricette. In base alla ricetta selezionata, suggerirà automaticamente il metodo di cottura ideale per garantire un risultato eccellente.

Ref.: DOR4546B

GENERALE

| | |
|--------------------|---------------|
| Brand | De Dietrich |
| Codice Commerciale | DOR4546B |
| Codice EAN | 3660767997219 |
| Codice doganle | 85166080 |

CARATTERISTICHE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo modello | Incasso |
| Tipo di alimentazione | Elettrico |
| Modalità di cottura | Vapore combinato |
| Sistema di pulizia del forno | Pirolitico |
| Colore | Infinite Black |
| Tipologia di comandi | Schermo LCD bianco |
| Numero di manopole | 1 |
| Tipologia di porta interna | Vetro completamente rimovibile |
| Modalità di apertura della porta | Apertura verso il basso con sistema Soft Close |
| Capacità del serbatoio dell'acqua (L) | - |

CONNETTIVITÀ

| | |
|----------------------|----|
| Connettività | No |
| Tipo di connettività | - |
| Caratteristiche | - |

PRESTAZIONI

| | |
|--|-------------|
| Indice di Efficienza Energetica (EEI) (kWh) | 81,4 |
| Classe di efficienza energetica | A+ |
| Consumo energetico in modalità convenzionale (kWh) | 0,7 |
| Consumo energetico in modalità ventilata (kWh) | 1,1 |
| Potenza del grill | 2100 |
| Consumo in modalità stand-by (W) | 0,8 |
| Consumo in stand-by con connessione attiva (W) | - |
| Volume della cavità interna (L) | 73 |
| Dimensioni della cavità interna AxLxP (mm) | 382X474X405 |
| Rivestimento interno | Smaltato |
| Luce all'apertura della porta | Sì |

De Dietrich

Forno

Ref.: DOR4546B

FUNZIONI DI COTTURA

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Numero delle funzioni di cottura | 26 |
| Programma 1 | Tradizionale |
| Programma 2 | Calore Combinato |
| Programma 3 | Grill Variabile |
| Programma 4 | Grill Ventilato |
| Programma 5 | Calore Ventilato |
| Programma 6 | Piastra inferiore + ventola |
| Programma 7 | Eco |
| Programma 8 | Mantenimento caldo |
| Programma 9 | Scongelamento |
| Programma 10 | Lievitazione impasto |
| Programma 11 | Essiccazione |
| Programma 12 | Shabbat |
| Programma 13 | Guida cucina |
| Programma 14 | Cottura a bassa temperatura |
| Programma 15 | Pyroexpress (59 min) |
| Programma 16 | Pirolisi Automatico |
| Programma 17 | Pirolisi (2h) |
| Programma 18 | Air Fry |
| Programma 19 | Cottura a vapore 100% |
| Programma 20 | Vapore |
| Programma 21 | Calore Ventilato + Vapore |
| Programma 22 | Tradizionale + Vapore |
| Programma 23 | Grill Ventilato + Vapore |
| Programma 24 | Guida cucina 100% Vapore |
| Programma 25 | Guida cucina Combinata |
| Programma 26 | Regeneration Function |

ACCESSORI E DOTAZIONE

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipologia di guide laterali | 6 livelli di griglie cromate |
| Numero di guide telescopiche laterali | 1 |
| Guide telescopiche laterali | Sistema di scorrimento telescopico parziale |
| Numero di griglie | 4 |
| Tipologia di griglie | 2 griglie di sicurezza piatta, 2 mezze griglie |
| Numero di piatti e teglie | 3 |
| Tipologia di piatti e teglie | 1 vassoio raccogli gocce 45 (mm) + 1 vassoio forato 20 (mm) + 1 teglia da 8 mm |
| Girarrosto | No |

SICUREZZA

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Tipologia di sistemi di sicurezza | Comando di blocco |
| Tipologia di porta | Porta fredda a 4 vetri |

INSTALLAZIONE

| | |
|--|-------------|
| Assorbimento elettrico massimo (kW) | 3.385 |
| Fusibile richiesto (A) | 16 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Frequenza di alimentazione (Hz) | 50/60 |
| Dimensioni del prodotto senza imballo AxLxP (mm) | 592X592X609 |
| Misure del prodotto con imballo (mm) | 670X640X660 |
| Dimensioni di incasso AxLxP (mm) | 585X560X550 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione (cm) | 115 |
| Tipologia di spina | Senza spina |
| Peso netto (kg) | 39.1 |
| Peso lordo (kg) | 40.4 |

PRODUZIONE

| | |
|--|--------|
| Paese di origine | France |
| Disponibilità pezzi di ricambio (anni) | 20 |
| Indice di riparabilità | - |