

De Dietrich

Cantina



Caratteristiche principali del prodotto

Controllo touch sul pannello frontale Grazie alla straordinaria tecnologia il pannello di controllo touch rivelerà un raffinato display LCD che ti permetterà di gestire la temperatura con estrema precisione e garantire condizioni ottimali per la conservazione del vino.

Igrometro L'umidità gioca un ruolo fondamentale nella conservazione del vino: per questo motivo, De Dietrich ha integrato nei suoi ripiani un sensore in grado di analizzare il livello di umidità presente nell'ambiente.

Dual zone La cantinetta con due zone differenziate consente di regolare la temperatura in modo indipendente in base alla tipologia di vino, per conservarlo nelle condizioni ottimali in base alle sue caratteristiche.

Ref.: DUW46DFB

GENERALE

Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DUW46DFB
Codice EAN	3660767991286
Codice doganle	84185019

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo di cantinetta	Di Servizio
Tipo modello	Sotto Top
Tipo di raffreddamento per cantinetta	Ventilato
Colore	Nero
Tipo di porta	Vetro
Capacità lorda totale (Bottiglie)	46
Capacità lorda totale (L)	129
Capacità netta totale (Bottiglie)	46
Capacità netta totale (L)	129
Capacità Zona 1 (Bottiglie)	14
Capacità Zona 1 (L)	-
Zona 1 - Visualizzazione temperatura	Sì
Zona 1 - Range temperatura (min)	5°
Zona 1 - Range temperatura (max)	22°
Zona 1 - Range umidità (min)	-
Zona 1 - Range umidità (max)	-
Zona 2 - Capacità (Bottiglie)	32
Zona 2 - Capacità (L)	-
Zona 2 - Visualizzazione temperatura	Sì
Zona 2 - Range temperatura (min)	5°
Zona 2 - Range temperatura (max)	5°
Zona 2 - Range umidità (min)	-
Zona 2 - Range umidità (max)	-
Capacità Zona 3 (Bottiglie)	-
Capacità Zona 3 (L)	-
Zona 3 - Visualizzazione temperatura	-
Zona 3 - Range temperatura (min)	-
Zona 3 - Range temperatura (max)	-
Zona 3 - Range umidità (min)	-
Zona 3 - Range umidità (max)	-
Tipo di bottiglie	Bordolese
Gas refrigerante	R600a
Tipo di maniglia	Push-Pull
Connessione	No

De Dietrich

Cantinetta

Ref.: DUW46DFB

PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	F
Indice di Efficienza Energetica (%)	122
Classe climatica	SN-ST
Consumo energetico annuo (kW/anno)	105
Livello di rumore (dB (A))	39
Classe di emissioni di rumore ambientale	C

FUNZIONI

Indicatore porta aperta	Sì
Sistema di filtrazione	Sì
Blocco	No
Funzione estate/inverno	No
Sicurezza	-

DOTAZIONI

Controllo umidità	Sì
Numero di zone	2
Sistema Anti-vibrazione	Sì
Porta dotata di filtro anti UV	Sì
Numero di ripiani	5
Capacità massima di stoccaggio per ripiano	8
Tipo di ripiani	Legno
Ripiani removibili	-
Tipo di sorgente luminosa	Led
Visualizzazione temperatura	-
Accessori opzionali	-

INSTALLAZIONE

Porta senza sporgenza	-
Cerniere	Lato destro
Porta reversibile	No
Ruote	Sì
Piedini regolabili	2
Tipo di spina	Europa
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	820X595X570
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	890X696X625
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	825X600X575
Piano superiore removibile	-
Altezza senza piano superiore (mm)	-
Peso netto (kg)	44.6
Peso lordo (kg)	48.8
Lunghezza del cavo di alimentazione (cm)	150
Potenza massima (W)	180
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	0.8

PRODUZIONE

Paese di origine	Cina
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Numero di registrazione	1672029a
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1672029