

# De Dietrich

## Lavastoviglie

Ref.: DV301044J



### Caratteristiche principali del prodotto

**Apertura automatica porta** La funzione di apertura automatica della porta a fine ciclo aumenta l'efficienza dell'asciugatura: l'aria calda e umida viene espulsa dalla lavastoviglie aumentando l'efficienza.

**Avvio ritardato** Ritarda il ciclo di lavaggio per maggiore comfort e facilità d'uso.

**ICS + Sistema di controllo intelligente** Una tecnologia che utilizza sensori avanzati per rilevare automaticamente il livello di sporco, misura con precisione la quantità di stoviglie, selezionando il miglior ciclo di lavaggio, risciacquo e asciugatura e regolare l'uso di acqua ed energia per la massima efficienza.

GENERALE	
Brand	DE DIETRICH
Codice Commerciale	DV301044J
Codice EAN	3660767995826
Codice doganle	84221100

### CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo modello	Da incasso
Numero coperti	10
Tipo di motore	Standard
Rivestimento interno	Acciaio inossidabile
Sistema di asciugatura	Convezione naturale, con apertura automatica della porta
Funzione 3 in 1	No
Colore porta	Rivestimento porta non fornito
Colore pannello	Acciaio inossidabile
Luce interna	No
Connessione	No

### PRESTAZIONI

Classe di efficienza energetica	C
Consumo annuale x 100 cicli (kW/anno)	59
Durata ciclo (min.)	215
Consumo acqua (L/ciclo)	8,5
Emissione di rumore acustico aereo (dB(A))	44
Classe di emissioni di rumore acustico	B

### PROGRAMMAZIONE

Tipo di display	Digitale
Pannello di controllo	Touch -sensitive
Blocco tastiera	Sì
Avvio ritardata (ore)	24
Tempo rimanente	Sì
Info fine programma	Spotlight e segnale acustico
Numero di programmi	8
Programmi	Intensivo - Eco - ICS+ - 90 min - Rapido 30 min - Cristalli - Universale - Prelavaggio
Opzioni	Mezzo carico - Asciugatura Plus - Boost - Express - Risparmio energetico
Numero di temperature di lavaggio	4
Temperature (°C)	40, 50, 55, 65
Indicatore sale	Sì
Indicatorebrillantante	Sì

# De Dietrich

## Lavastoviglie

Ref.: DV301044J

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO	
Cesto superiore regolabile in altezza	Sì
Tipo di cesto inferiore	Modulare
Terzo cestello	No
Cestello portaposate	Sì
Dotazione cesto superiore	1 supporto per posate + 2 supporti tazze
Dimensione massima del piatto nel cesto inferiore (mm)	300
Dimensione massima del piatto nel cesto superiore (mm)	250

SICUREZZA	
Sicurezza Idraulica	Protezione Anti-trabocco - Anti-perdite

INSTALLAZIONE	
Dimensioni del prodotto non imballato AxLxP (mm)	815X448X550
Dimensioni del prodotto imballato AxLxP (mm)	90X495X645
Dimensioni per l'incasso AxLxP (mm)	820X450X575
Piano superiore removibile	No
Possibilità di installazione in altezza	No
Assemblaggio porta	Standard
Peso massimo supportato dal pannello frontale (kg)	5
Peso lordo (kg)	38
Peso netto (kg)	35
Piedini regolabili	Sì
Piedini posteriori regolabili da davanti	Sì
Potenza massima (W)	1930
Voltaggio (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Fusibile (A)	10
Tipo di spina	Europa

PRODUZIONE	
Paese d'origine	Cina
Disponibilità pezzi di ricambio (anni)	15
Indice di riparabilità	-
Numero di registrazione	1870323
URL EPREL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870323">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1870323</a>